

KIT OUTILLAGE POUR R290

DETAIL DU CONTENU

Quantité	Descriptif	Photo
1	Thermomètre portable livré comprenant : -un boîtier d'affichage numérique avec possibilité de connecter deux sondes -une pile pour le boîtier -deux sondes filaire de type thermocouple -une sonde de contact de type thermocouple	
1	Station de récupération type RG-4.0A: -machine légère, équipée d'un compresseur sans huile -Phase liquide 122 kg/h -Phase vapeur 10.7 kg/h -Push-pull 410.5 kg/h -équipée de deux manomètres (BP et HP) -pressostat HP -compatible fluides A2L et A3	
1	Détecteur de fuite de fluide frigorigène électronique GAS MATE pour H2, NH3 et HC -Capteur longue durée -Niveau de sensibilité réglable en glissant directement le doigt sur le pavé tactile -Signal visuel (LED) et sonore, d'intensité variable -Sensibilité 5ppm. -Alimentation par pile.	
1	Pompes à vide TESTO 565i: -Débit : 198L/min -Vide final 15µ -Compatible fluides A3 (ATEX) -Raccord 1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE -pompe à vide connectée via l'application TESTO	
1	By-Pass avec manomètres secs BM2-3-DS R290 -By-pass 2 voies pour R290/r600 -Manomètres secs -Corps en métal avec vis de réglage -Livré avec mallette robuste et flexibles de charge	
1	Balance électronique -Capacité: 0 à 100 kg -résolution : 10grs -plateau 223x223mm	

Equipements complémentaires compatibles

- BANC DE MANIPULATION DU FLUIDE R290

- Ref : HFF 290